

FALCON WATERFREE URINALS

Cleaning and cartridge change instructions



CLEANING



1 Remove debris from bowl



2 Spray (mist) Falcon-recommended* cleaner onto bowl



3 Wipe clean and dry



Never dump cleaning solutions or other chemicals into bowl

When Should a Cartridge Be Changed?

Blue sealant appears around the diverter shield.



OR

Fluid flows very slowly into the cartridge.

OR

Fluid does not drain into the cartridge.

CARTRIDGE CHANGE



1 Verify contents of kit



2 Insert key into cartridge



3 Turn key to left to unlock



4 Lift cartridge and drain all free liquids



5 Place cartridge into disposal bag and dispose



6 Flush housing with warm soapy water



7 Wipe clean inner stainless steel rim



8 Insert new cartridge into housing and turn key to right to lock



9 With diverter shield removed, fill cartridge with 1 quart or more of water until there are no air bubbles



10 Add blue sealant (allow time to drain into cartridge)



11 Spray (mist) Falcon-recommended* cleaner and wipe clean



12 Snap the diverter shield into place

*Falcon-recommended cleaners: <http://www.falconwaterfree.com/literature/>

Falcon Customer Experience Department: 866-975-0174 (toll free) • 616-954-3570 • Fax 616-954-3479 • service@falconwaterfree.com

MINGITORIOS FALCON WATERFREE

Instrucciones para limpiar y cambiar el cartucho



LIMPIEZA



1 Remover la suciedad del mingitorio



2 Rociar el mingitorio con el líquido limpiador recomendado por Falcon*



3 Limpiarlo y secarlo



Nunca echar soluciones limpiadoras u otros productos químicos dentro del mingitorio

¿Cuándo se debe cambiar el cartucho?

El sellador azul aparece alrededor del protector.



El líquido pasa lentamente por el cartucho.

El líquido no desagua en el cartucho.

CAMBIO DEL CARTUCHO



1 Verificar el contenido dentro de la caja



2 Insertar la llave adentro del cartucho



3 Girar la llave hacia la izquierda para destrabar el cartucho



4 Levantar el cartucho y vaciarlo completamente



5 Poner el cartucho adentro de la bolsa de residuos y desecharlo



6 Echar agua jabonosa tibia para limpiar la tubería



7 Limpiar el borde interior de acero inoxidable



8 Poner el nuevo cartucho en el orificio y girar la llave hacia la derecha para que quede trabado



9 Retirar el protector y llenar el cartucho con por lo menos 1 litro de agua hasta que no haya burbujas de aire



10 Añadir el sellador azul (dando tiempo a que desague en el cartucho)



11 Rociar el mingitorio con el líquido limpiador recomendado por Falcon* y limpiarlo



12 Colocar a presión el protector

*Líquidos limpiadores recomendados por Falcon: <http://www.falconwaterfree.com/literature/>

Departamento Experimentado de Atención al Cliente Falcon: 866-975-0174 (teléfono gratuito) • 616-954-3570 • Fax 616-954-3479 • service@falconwaterfree.com

© Copyright 2005 Falcon Waterfree Technologies. Todos los derechos reservados.

028 (6/05)